



请关注杜邦™ Tyvek® 特卫强®
防水透汽膜与隔汽膜微信公众号

杜邦™建筑解决方案
中国 - 上海
上海浦东新区张江高科技园区蔡伦路600号
电话: (86 21) 3862 2888
传真: (86 21) 3862 2889
产品咨询电话: 400 8851 888
be.tyvek.cn

Tyvek.
50 YEARS OF INNOVATION
DuPont Tyvek.

©2019 年版权归杜邦中国集团有限公司所有。翻印,仿冒必究。杜邦椭圆形标志,杜邦™,
特卫强®, DuPont™, Tyvek®, FOR GREATER GOOD™是杜邦公司及其有关联公司的商标或注册商标。



杜邦™ Tyvek® 特卫强®
防风防水透汽膜配件



通过使用杜邦™ Tyvek® 特卫强® 配件， 增强建筑围护结构气密性

杜邦公司研发并提供多种施工配套产品，主要包括特卫强® 密封胶带（Tyvek® Tape），杜邦直线泛水（DuPont™ StraightFlash）和杜邦柔性泛水（DuPont™ FlexWrap）。

特卫强® 密封胶带专为与特卫强® 防风防水透汽膜和防潮隔汽膜结合使用而设计。在极端潮湿环境下仍具有优异的粘接性能。

杜邦直线泛水适用于门窗上沿和边框直线部位；柔性泛水适用于门槛、窗台和穿孔搭接缝处。凭借优异的延展性可任意拉伸、弯曲，避免了传统的多片泛水材料拼接处理所带来的渗水风险。

正确安装杜邦泛水及胶带产品，提升气密性和水密性，可有效防止渗水所造成的霉变和腐蚀，同时有助于保持保温层的热工性能，使建筑节能更持久更有效。

您可关注杜邦™ Tyvek® 特卫强® 防水透汽膜公众号，了解更多配件信息及安装方法。



杜邦™ Tyvek® 特卫强® 直线泛水


DuPont™ Tyvek® StraightFlash

直边泛水，专为处理洞口设计

Providing premium protection against water intrusion

产品尺寸：102mm x 45.6m/卷

Roll size: 102mm x 45.6m



杜邦™ Tyvek® 特卫强® 柔性泛水（美式）

DuPont™ Tyvek® FlexWrap NF

柔性泛水，专为处理转角或弧形边的洞口设计

Protecting vulnerable corners against air and water intrusion

产品尺寸：152mm x 22.86m/卷

Roll size : 152mm x 22.86m



杜邦™ Tyvek® 特卫强® 柔性泛水（欧式）

DuPont™ Tyvek® FlexWrap EZ

柔性泛水，专为处理转角、弧形边的洞口、出墙面/屋面的构件等防水密封设计

Providing premium protection against water intrusion

产品尺寸：60mm x 10m/卷

Roll size : 60mm x 10m



杜邦™ Tyvek® 特卫强® 胶带

DuPont™ Tyvek® Tape

密封杜邦™ Tyvek® 特卫强® 防水透汽膜搭接处
Sealing the gap between every two sheets of membranes

产品尺寸：48mm x 50m/卷

Roll size : 48mm x 50m